



ultra drop

LEADER DE SOLUTIONS AUTO ULTRA CONCENTRÉES



RECONSTITUEZ VOTRE SPRAY DE 5L CONCENTRÉ

Bien secouer le flacon avant utilisation.

Ouvrir le bouchon de gauche et vider intégralement le contenu dans un bidon vide de 5L, puis compléter avec 4,5L d'eau. Votre 5L d'auto-séchant concentré est prêt.



RECONSTITUEZ VOTRE BIDON DE 25L CONCENTRÉ :

Bien secouer le bidon avant utilisation.

Vider intégralement le contenu dans un bidon vide de 25L, puis compléter avec 22,5L d'eau. Votre 25L d'auto-séchant concentré est prêt.

AUTO-SÉCHANT ULTRA-CONCENTRÉ

- Ne laisse pas de traces
- Séchage uniforme
- Simple d'utilisation

Domaine d'application : Produit professionnel pour accélérer le séchage sans soufflerie après lavage.

Mode d'emploi : Une fois dilué, l'auto-séchant s'utilise avec un système de dosage spécifique pour auto-séchant. Nous préconisons de commencer avec la buse de dilution de 3,7%. Laver et rincer soigneusement le véhicule. Appliquer généreusement la dilution obtenue sur l'ensemble du véhicule, du haut vers le bas, véhicule encore mouillé. L'eau sur la carrosserie se répartit en un film homogène qui va sécher de manière uniforme et sans trace. Si le film d'eau sur la carrosserie n'est pas uniforme, augmenter le taux de dilution. Si après séchage on constate un voile blanchâtre sur la carrosserie (qui s'élimine facilement) alors diminuer le taux de dilution.

500ML : ART. N°340-UC-005

2,5L : ART. N°340-UC-025

20L : ART. N°340-UC-210



Site internet