GRAISSE BLANCHE PTFE (téflon)

NOUVEAUTÉ !

QUEL EST L'INTÉRÊT ?

- **Tenue exceptionnelle sur les fortes charges et la rotation**
- **Haute viscosité métal sur métal**
- **Résiste à l'eau (hydrofuge) et à la corrosion**
- **Précision d'un aérosol où la cartouche de graisse ne pourra pas aller**
- **Utilisation 360° et jet directionnel**



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le produit va agir comme un bouclier contre l'usure du métal sur métal avec une tenue sous des températures de -30° à +160°.

Les supports ?

Roulement à billes ou à rouleaux, engrenages, pas de vis sans fin, chaines, charnières, gonds de porte, portails, boule d'attelage.

COMMENT L'UTILISER EFFICACEMENT ?

Agiter l'aérosol. Puis vaporiser en fine couche successive jusqu'à l'épaisseur voulue

Entre chaque couche attendre l'évaporation du solvant.

Température d'utilisation entre 10° et 25°.

Renouveler l'opération régulièrement sur le support à traiter, si besoin.

CONSEIL DE L'EXPERT ERC

Bien dégraissez le support, avant de mettre la GRAISSE BLANCHE PTFE neuve.

Si vous remarquez également de la rouille, nous vous recommandons notre DÉGRIPPANT ULTRA PUISSANT MoS2 & GRAPHITE à mettre avant l'utilisation de la graisse.

QUELS SONT LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ?

DÉGRIPPANT ULTRA PUISSANT (5502D05FR)

QUELS SONT LES CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES ?

500 ml (5301D05FR)

Retrouvez plus d'informations pratiques sur le site **erc-additif.com**