LUBRIFIANT SEC PTFE

NOUVEAUTÉ !

QUEL EST L'INTÉRÊT ?

- **Lubrifie les pièces sans aucune adhérence des poussières (film sec)**
- **Sans aucune trace, et invisible sur textile, bois, métaux, plastiques**
- **Résiste aux intempéries**
- **Excellent agent de démoulage pour fibre de verre ou autres supports.**
- **Utilisation 360° et jet directionnel**



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le produit va agir en créant un film à base de PTFE (téflon) qui va permettre aux pièces en mouvement de coulisser librement et que la poussière, les résidus ne collent pas sur le support traité.

Les supports ?

Ceinture de sécurité, fermetures éclair, serrures, portes et fenêtres coulissantes, rails, engrenages de précision métal ou plastique, chaîne de vélo, le modélisme, tiroirs, lame de scie, taille-haie, tondeuse.

COMMENT L'UTILISER EFFICACEMENT ?

Agiter l'aérosol. Puis vaporiser en fine couche et attendre l'évaporation du solvant.

Température d'utilisation entre 10° et 25°.

Renouveler l'opération sur le support à traiter, si vous sentez à nouveau une résistance.

CONSEIL DE L'EXPERT ERC

Avant d'utiliser le produit, assurez vous qu'il y a aucun dépôt de graisse ou résidu.
Pour les rails, glissières, engrenages fins, nettoyez, aspirez si besoin.
Préférez deux fines couches si besoin qu'une seule grosse vaporisation.
Pour les charges lourdes, charnière de portail ou gros engrenage nous vous recommandons notre GRAISSE BLANCHE PTFE.

QUELS SONT LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ?

GRAISSE BLANCHE PTFE (5301D05FR)

QUELS SONT LES CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES ?

500 ml (5201D05FR)

Retrouvez plus d'informations pratiques sur le site **erc-additif.com**