LUBRIFIANT SILICONE

NOUVEAUTÉ !

QUEL EST L'INTÉRÊT ?

- **Empêche le gel et le dessèchement des joints en caoutchouc**
- **Elimine le grincement des pièces en plastique**
- **Imperméable à l'eau et résiste au froid -50°**
- **Excellent agent de démoulage ph neutre**
- **Utilisation 360° et jet directionnel**



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le produit va agir comme un écran protecteur et lubrifiant sur le caoutchouc, le plastique ou la glissière. Ravive le noir des pare-chocs.

Les supports ?

Lubrifie les joints de portière et coffre de voiture, toit ouvrant, durites, pièces plastiques grinçantes, rails de store, roulettes en plastique, lames de scie, joint porte d'entrée et garage mais aussi joint de robinetterie.

COMMENT L'UTILISER EFFICACEMENT ?

Agiter l'aérosol. Puis vaporiser en fine couche et attendre l'évaporation du solvant.
Température d'utilisation entre 10° et 25°.
Renouveler l'opération régulièrement sur le support à traiter, si besoin.

CONSEIL DE L'EXPERT ERC

Ne jamais utiliser dans un atelier de peinture carrosserie.
Ne pas mettre sur une carrosserie en vue d'être repeinte.
Pour les joints caoutchouc en extérieur, vaporiser avant chaque hiver pour éviter qu'ils collent et s'arrachent et une fois en été pour le dessèchement.
Sur les pièces métalliques, si vous remarquez de la rouille, nous vous recommandons notre DÉGRIPPANT ULTRA PUISSANT MoS2 & GRAPHITE.

QUELS SONT LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ?

DÉGRIPPANT ULTRA PUISSANT (5502D05FR)

QUELS SONT LES CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES ?

500 ml (5202D05FR)

Retrouvez plus d'informations pratiques sur le site **erc-additif.com**